



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 02-05-SPS-K/2021**

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/2011 Załącznik IV pozycja 6: Kominy, przewody kominowe.

**JAWAR SPS-K - Dwuwarstwowy ceramiczny system kominowy powietrzno – spalinowy z rurą izostaticzną.**

wg: EN 13063-2 T200 N1 W 3 O00, EN 13063-3 T200 N1 W 3 O00.  
EN 13063-2 T200 P1 W 3 O00, EN 13063-3 T200 P1 W 3 O00.

2. Numer typu, partii lub serii: JAWAR SPS-K - Typoszereg średnic

<b>Średnica Dn [mm]</b>	140	160	180	200	250
<b>Wymiary pustaka [mm]</b>	360x360				480x480

3. Zastosowania wyrobu budowlanego:

Dwuwarstwowy system kominowy powietrzno - spalinowy typu JAWAR SPS-K pracujący w nadciśnieniu lub podciśnieniu przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów gazowych kondensacyjnych i niskotemperaturowych z zamkniętą komorą spalania. System JAWAR SPS-K jest przeznaczony dla budownictwa wielorodzinnego. Temperatura pracy do 200,- stopni C. Kanał wewnętrzny z rur i kształtek prasowanych izostaticznie.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

**Dwuwarstwowy system kominowy typu JAWAR SPS-K z rurą izostaticzną.**



JAWAR Spółka z o. o. 06-400  
Ciechanów, ul. Sońska 89;06-450  
Głinojeck, Zygmuntowo 1c

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: nie dotyczy  
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**  
7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**  
(*Institut Techniki i Badań Budowlanych Praga, Zakład Państwowy*)  
**Jednostka Notyfikowana UE nr 1020**

**Numer certyfikatu: 1020-CPR-030061485**  
**1020-CPR-030061486**

## 8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Właściwości	EN 13063-2:2005+A1:2007	EN 13063-3:2007
1.	Deklarowane temperatury pracy Systemu Kominowego	200°C	
2.	Odporności na pożar sadzy;	O	
3.	Wymagany odstęp od materiałów palnych.	00 mm	
4.	Szczelność	P1, N1	
5.	Opory przepływu	0,0015 m	
6.	Opór przenikania ciepła	≥R05	
7.	Wytrzymałość na ściskanie rur ceramicznych	91,7 MPa	
8.	Odporność na ściskanie obudowy zewnętrznej	25 m	
9.	Wytrzymałość na ściskanie materiałów łącznych - kit kwasoodporny - zaprawa murarska	Spełnia normę	
10.	Odporność na składniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki	W 3	
11.	Odporność na zamrażanie i rozmrażanie	25 cykli	
12.	Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego	25 m	

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.  
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

10. Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE: **2013,-**

W imieniu producenta podpisał:

Ciechanów 08-03-2021r.

Joanna Osowska  
Pełnomocnik ds. ZKP  
*Osowska*

dr. Paweł Jarzyński  
Prezes Zarządu Jawar Sp. o.o.  
*Jarzyński*