

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 01-05 PSE / 2024

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/2011
Załącznik IV pozycja 6: Kominy, przewody kominowe.

**JAWAR PS ECO - Trójwarstwowy system kominowy z izostatyczną rurą
ceramiczną i izolacją perlitową**

wg : EN 13063-1 T600 N1 D 3 G50,
EN 13063-3 T600 N1 D 3 G50.

2. Numer typu, partii lub serii: JAWAR PS ECO - Typoszereg średnic

Średnica Dn [mm]	160	180	200
Wymiary pustaka [mm]	360x360 ; 360x500 ; 360x540; 360x680		

3. Zastosowania wyrobu budowlanego:
Trójwarstwowy system kominowy z izostatyczną rurą ceramiczną i izolacją perlitową do spalin suchych. Jawar PS Eco to wyjątkowo wszechstronny system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin suchych z urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi (drewno, pellet, miął)
Wewnętrzny kanał wykonany jest z ceramiki izostatycznej JAWAR.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Trójwarstwowy uniwersalny system kominowy typu JAWAR PS ECO



JAWAR Spółka z o. o. 06-400
Ciechanów, ul. Sońska 89;06-450
Głinojeck, Zygmuntowo 1c

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: nie dotyczy
6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **2+**
7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
(Institut Techniki i Badań Budowlanych Praga, Zakład Państwowy)
Jednostka Notyfikowana UE nr 1020

Numery certyfikatów: 1020-CPR-030061484

1020-CPR-030061486

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp	Właściwości	EN 13063-1:2005+A1:2007	EN 13063-3:2007
1.	Deklarowane temperatury pracy Systemu Kominowego	600°C	600°C
2.	Odporności na pożar sadzy	G	G
3.	Wymagany odstęp od materiałów palnych	50 mm	50 mm
4.	Odporność na składniki chemiczne, korozję, szczelność, przecieki	D 3	D 3
5.	Szczelność	N1	
6.	Opory przepływu kanału wewnętrznego	0,0015 m	
7.	Opór przenikania ciepła	≥R10	
8.	Wytrzymałość na ściskanie rur ceramicznych	91,7 MPa	
9.	Odporność na ściskanie obudowy zewnętrznej	25 m	
10	Wytrzymałość na ściskanie materiałów łącznych - kit kwasoodporny - zaprawa murarska	Spełnia normę	
11	Odporność na zamrażanie i rozmrażanie	25 cykli	
12	Maksymalna wysokość kanału wewnętrznego	25 m	



9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.


Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

10. Rok pierwszego oznaczenia znakiem CE: **2021,-**

W imieniu producenta podpisał:

Ciechanów 25-11-2024r.


 Joanna Osowska
 Pełnomocnik ds. ZKP



 dr. Paweł Jarzyński
 Prezes Zarządu Jawar Sp. z o.o.